

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名	ペルネットR6
製造業者情報	
会社名	住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社
住所	大阪府大阪市中央区道修町二丁目2番8号
担当部門	RC/品質保証部
電話番号	06-6223-7543
FAX番号	06-6223-7531
推奨用途及び使用上の制限	不快害虫防除材

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性:

記載以外の項目は分類対象外もしくは分類できない
可燃性固体 分類対象外

健康有害性:

急性毒性(経口)	分類できない	
急性毒性(経皮)	分類できない	
急性毒性(吸入:気体)	分類対象外	
急性毒性(吸入:蒸気)	分類対象外	
急性毒性(吸入:粉塵・ミスト)	分類できない	
皮膚腐食性/刺激性	区分外	
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性	分類できない	
呼吸器感作性	分類できない	
皮膚感作性	分類できない	
生殖細胞変異原性	分類できない	
発がん性	分類できない	
生殖毒性	分類できない	
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分2	(神経系)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない	
吸引力呼吸器有害性	分類できない	

環境有害性:

水生環境急性有害性	分類できない
水生環境慢性有害性	分類できない
オゾン層への有害性	分類できない

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:

警告

危険有害性情報:

H371 神経系の障害のおそれ

注意書き:

【安全対策】

- P260 粉塵／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
- P264 取扱後は手をよく洗うこと。
- P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

【応急措置】

- P308+P311 ばく露又はばく露の懸念がある場合 医師に連絡すること。

【保管(貯蔵)】

- P405 施錠して保管すること。

【廃棄】

- P501 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

単一化学物質・混合物の区別 混合物

化学名及び一般名

成分名	CAS No.	含有量
3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシレート(別名:ペルメリン)	52645-53-1	1.9%
ステアリン酸亜鉛	557-05-1	1~10%
含水ケイ酸	登録済	1~10%
その他(樹脂等)	登録済	非開示

危険有害成分

化学物質管理促進法(PRTR)

第一種指定化学物質 3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシレート(別名:ペルメリン) No.350
 第二種指定化学物質 指定化学物質はない(又は閾値未満)

労働安全衛生法

第57条 表示対象物質 ステアリン酸亜鉛 No.324、含水ケイ酸 No.312
 第57条の2 通知対象物質 ステアリン酸亜鉛 No.324、含水ケイ酸 No.312

毒物及び劇物取締法

非該当

4. 応急措置

- 吸入した場合: 被災者を直ちに空気の新鮮な場所に移動させ、安静にし、当該SDSや製品ラベル情報を医師に示して直ちに医療機関で手当てを受ける。
- 皮膚(または髪)に付着した場合: 汚染された衣類、靴を脱がせ、速やかに製品に触れた部分を大量の水または微温湯と石鹸で洗浄する。外観に変化がみられたり、痛みが続く場合は直ちに医療機関で手当てを受ける。
- 眼に入った場合: 直ちに大量の清浄な水で数分間注意深く洗浄する。まぶたの裏も含めて最低15分間洗浄した後、直ちに眼科で手当てを受ける。
- 飲み込んだ場合: 直ちに水でよく口の中を洗浄し、医療機関で手当てを受ける。嘔吐物は飲み込ませないようにする。

5. 火災時の措置

- 消火剤: 水[○] 炭酸ガス[○] 泡[○] 粉末[○] 乾燥砂[○]
 使ってはならない消火剤: 棒状の水を放射する消火器は使用しない

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項:

- ・ 屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。
- ・ 作業の際には必ず保護具(ゴム手袋、保護眼鏡、保護衣等)を着用する。

環境に対する注意事項:

- ・ 流出した製品が河川等に混入し、環境へ影響を起こさないように注意する。

回収:

- ・ 回収物は密閉できる空容器に回収し、関連法規に基づいて処置する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い:

- ・ 換気の良い場所で取り扱う。
- ・ 容器はその都度密栓する。
- ・ 皮膚、粘膜、又は着衣に付着したり、眼に入らないように適切な保護具を着用する。
- ・ 取扱い後は手・顔などを良く洗い、休憩所などに手袋などの汚染保護具を持ち込まないこと。
- ・ 密閉された場所における作業では、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業すること。
- ・ 保管場所は、食品、食器、飼料などと区別し、小児などの手の届かない所で、直射日光が当たらない乾燥した涼しい場所にする。
- ・ 他の容器に移して保管しないこと。

保管:

8. ばく露防止及び保護措置

保護具: 状況に応じて次の保護具を着用すること。

呼吸系の保護
手の保護
眼の保護
皮膚の保護

防塵マスクを着用する。
保護手袋を着用する。
保護眼鏡を着用する。
長袖の作業着を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

外観(性状・臭気):
引火点:
かさ密度:
溶解性:
その他:

青色の網・かすかに特異臭あり
情報なし
情報なし
水に不溶
情報なし

10. 安定性及び反応性

安定性:
反応性:
避けるべき条件:
混触危険物質:
危険有害な分解生成物:

通常の実取において安定。
通常の実取において安定。
熱や発火源を避けること。
情報なし
刺激性ガス [-] NOx[-] SOx[-] その他[CO]

11. 有害性情報

(製剤の情報)

標的臓器・全身毒性(単回ばく露):

区分2(神経系)に該当する物質を10%以上含有するため

(ペルメトリンの情報)

急性経口毒性:
急性経皮毒性:

(ラット)LD50 ♂>430 mg/kg
(ラット)LD50 5100 mg/kg

12. 環境影響情報

(ペルメトリンの情報)

生態毒性(急性):
生態毒性(慢性):

甲殻類(オオミジンコ)48hr EC50 0.0027mg/L
藻類(緑藻)72hr or92hr ErC50 0.9mg/L
NOEC 0.001

13. 廃棄上の注意

- ・自治体の条例や指導に従って処分すること。
- ・使用残、包装材等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理すること。
- ・廃水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関連する法規に従って処理を行うか、委託すること。
- ・河川、湖沼、下水道等の水系や地下水への流出に注意し、環境中を汚染しないこと。

14. 輸送上の注意

共通： 運搬に際しては、容器の漏れのないことを確認して、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にすること。

陸上輸送： 消防法、労働安全衛生法に該当する場合は、それぞれの法規に定められた運送方法に従うこと。

海上輸送： 船舶安全法の定めるところに従うこと。

航空輸送： 航空法の定めるところに従うこと。

国際規制

国連分類： 該当しない

国連番号： —

品名： —

容器等級： —

海洋汚染物質： 非該当

15. 適用法令

薬機法	非該当
消防法	指定可燃物(合成樹脂類)
化学物質管理促進法(PRTR)	該当
労働安全衛生法	表示対象物質、通知対象物質
毒物及び劇物取締法	非該当

16. その他の情報(記載内容の問い合わせ先、引用文献等)

- 1) 原料メーカーの安全データシート
- 2) 化学物質総合情報提供システム(独立行政法人製品評価技術基盤機構)
- 3) 化学商品(化学工業日報社)
- 4) JIS Z 7253(2012) GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の手配を前提としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。

本品の使用に際しては、ラベル等の記載をよく読み、十分理解した上で、使用方法および用途を厳守して使用して下さい。

(複写はご遠慮ください)