

更新日：2025年5月16日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：

製品名称 ECOミックスペレット20kg【A 飼料】

製品番号 (SDS NO) : 24283

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称：日本全薬工業株式会社

住所：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1丁目2番6号 駿河台ビル2F

担当部署：事業開発部

電話番号(緊急連絡先)：03-5282-2483

FAX：03-3295-0255

本製品に関するその他の情報については、別添資料をご参照ください。

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	ECOミックスペレット(A飼料)
製品コード	H-0330361000Label
供給者の会社名称	東洋電化工業株式会社
住所	〒781-9525 高知市荻町二丁目2番25号
担当部門	品質管理課
電話番号	088-834-4854
FAX番号	088-833-7702
電子メールアドレス	yuji-nomura@toyodenka.co.jp
緊急連絡電話番号	088-834-4854
推奨用途	本製品は家畜用飼料として製造されております。
使用上の制限	推奨用途以外で使用しないで下さい。

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

健康有害性	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2A 発がん性 区分1A 生殖毒性 区分1B
環境有害性	水生環境有害性 短期(急性) 区分2 水生環境有害性 長期(慢性) 区分3 上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語 危険有害性情報

危険
H319 強い眼刺激
H350 発がんのおそれ
H360 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
H401 水生生物に毒性
H412 長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き 安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
(P202)
取扱い後はよく眼を洗うこと。(P264)
環境への放出を避けること。(P273)
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
(P280)

応急措置

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。
その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。(P308+P313)
眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。
(P337+P313)

保管 廃棄	施錠して保管すること。(P405) 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)
----------	---

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の區別

化学名又は一般名

混合物

家畜用混合飼料

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
酸化マグネシウム	9.3%	MgO	(1)-465	既存	1309-48-4
硫酸マンガン(Ⅱ)一水和物	0.4%	不明	(1)-477	既存	10034-96-5
ペプチド銅	0.08%	不明	不明	不明	不明
結晶質シリカ(石英)	0.6%	SiO ₂	(1)-548	既存	14808-60-7
硫酸銅(Ⅱ)一水和物	0.07%	不明	不明	不明	10257-54-2

※法的通知義務対象物質のみ表示

4. 応急措置

吸入した場合

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。

皮膚に付着した場合

皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗うこと。

皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。

眼に入った場合

眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。

飲み込んだ場合

口をすぐすこと。

飲み込んだ場合、気分が悪いときは、医師に連絡すること。

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤

水の噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス

使ってはならない消火剤

棒状水。

火災時の特有の危険有害性

燃焼ガスには、一酸化炭素などの有毒ガスが含まれるので、消火作業の際には、煙の吸入を避ける。

特有の消火方法

消火作業は、風上から行う。

周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。

火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。

関係者以外は安全な場所に退去させる。

消火活動を行う者の特別な
保護具及び予防措置

消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスクなど)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

作業には、必ず保護具(手袋・眼鏡・マスクなど)を着用する。

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法及び機材

多量の場合、人を安全な場所に退避させる。

必要に応じた換気を確保する。

漏出物を河川や下水に直接流してはいけない。

漏出したものを掃き集めて紙袋またはドラムなどに回収する。

二次災害の防止策

付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

蒸気またはヒュームやミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。

取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。

安全取扱注意事項

取扱い後はよく手を洗うこと。

保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。

接触回避

『10. 安定性及び反応性』を参照。

保管

安全な保管条件

『10. 安定性及び反応性』を参照。

施錠して保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ACGIH)
酸化マグネシウム	未設定	未設定	設定あり
硫酸マンガン(Ⅱ)一水和物	0.05mg/m ³ (Mnとして)	総粉塵0.1mg/m ³ 吸入性 粉塵0.02mg/m ³ (Mnとして、有機マンガン化合物を除く)	設定あり
ペプチド銅	未設定	未設定	未設定
結晶質シリカ(石英)	未設定	【粉塵許容濃度】(吸入性 結晶質シリカ)0.03mg/m ³	設定あり
硫酸銅(Ⅱ)一水和物	未設定	未設定	未設定

	厚生労働大臣が定める濃度の基準	
	8時間濃度基準値	短時間濃度基準値／天井値
酸化マグネシウム	未設定	未設定
硫酸マンガン(Ⅱ)一水和物	未設定	未設定
ペプチド銅	未設定	未設定
結晶質シリカ(石英)	未設定	未設定
硫酸銅(Ⅱ)一水和物	未設定	未設定

許容濃度(ACGIH)参照先: <https://www.acgih.org/>

設備対策

蒸気、ヒューム、ミストまたは粉塵が発生する場合は、局所排気装置を設置する。

取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。

保護具	呼吸用保護具	リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な呼吸用保護具を選択し、着用すること。
	手の保護具	リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な保護手袋を選択し、着用すること。
	眼、顔面の保護具	リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な眼および顔面の保護具を選択し、着用すること。
	皮膚及び身体の保護具	リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な保護衣、履物を選択し、着用すること。
9. 物理的及び化学的性質		
物理状態		固体
形状		固体(ペレット)
色		黄褐色
臭い		若干の臭い
融点／凝固点		データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲		データなし
可燃性		データなし
爆発下限界及び爆発上限界 下限 ／可燃限界		データなし
	上限	データなし
引火点		データなし
自然発火点		データなし
分解温度		データなし
pH		データなし
動粘性率		データなし
溶解度		データなし
n-オクタノール／水分配係数		データなし
蒸気圧		データなし
密度及び／又は相対密度		データなし
相対ガス密度		データなし
粒子特性		データなし
10. 安定性及び反応性		
反応性		情報なし
化学的安定性		通常の取扱条件において安定である。
危険有害反応可能性		熱分解による亜硫酸ガス、硫黄酸化物、ヒューム、リン酸化物、酸化カルシウム
避けるべき条件		日光、熱、湿気
混触危険物質		酸化物、酸類、アルカリ類、ハロゲン
危険有害な分解生成物		亜硫酸ガス、硫黄酸化物、マンガン・酸化亜鉛・酸化銅ヒューム、リン酸化物、酸化カルシウム
11. 有害性情報		
急性毒性	経口	急性毒性推定値が10476.5459072mg/kgのため区分に該当しないとした。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
	経皮	急性毒性推定値が2500mg/kgのため区分5とした。 JIS Z 7252に採用されていないため区分5から区分に該当しないに変更。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
	吸入	(気体) GHS定義による气体ではない。

	(蒸気)
	データ不足のため分類できない。
	(粉じん・ミスト)
	急性毒性推定値が5.33mg/lのため区分5とした。
	JIS Z 7252に採用されていないため区分5から区分に該当しないに変更。
	毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
皮膚腐食性／皮膚刺激性	危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
呼吸器感作性	危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。
皮膚感作性	毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
生殖細胞変異原性	危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。
発がん性	毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
生殖毒性	危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分1Aの成分が0.6%のため、区分1Aとした。 (生殖毒性)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分1Bの成分が0.4%のため、区分1Bとした。 (生殖毒性・授乳影響) データ不足のため分類できない。
誤えん有害性	危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。

12. 環境影響情報

水生環境有害性 短期(急性)	(毒性乗率 × 10 × 区分1)+区分2の成分合計が27.874%のため、区分2とした。
水生環境有害性 長期(慢性)	(毒性乗率 × 100 × 区分1)+(10 × 区分2)+区分3の成分合計が73%のため、区分3とした。
生態毒性	データなし
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壤中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	データ不足のため分類できない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和などの処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。
-------	---

汚染容器及び包装

内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。
容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

海上規制情報
Marine Pollutant
Liquid Substance
Transported in Bulk
According to MARPOL
73/78, Annex II, the
IBC Code

非該当

Not applicable
Not applicable

国内規制

航空規制情報
陸上規制
海上規制情報
海洋汚染物質
MARPOL 73/78 附属
書II 及びIBC コードに
によるばら積み輸送され
る液体物質

非該当

非該当

非該当

非該当

非該当

航空規制情報
緊急時応急措置指針番号

非該当

なし

15. 適用法令

労働安全衛生法

名称等を表示および通知すべき危険物及び有害物

結晶質シリカ

名称等を通知すべき危険物及び有害物

マンガン及びその無機化合物

銅及びその化合物

がん原性物質

結晶質シリカ

名称等を表示および通知すべき危険物及び有害物

酸化マグネシウム

非該当

非該当

労働安全衛生法(令和8年 施行追加分)

毒物及び劇物取締法

化学物質排出把握管理促進 法(PRTR法)

16. その他の情報

連絡先

「1. 化学品及び会社情報」に記載

NITE 化学物質総合情報提供システム

職場の安全サイト(厚生労働省)

本SDSは、SDS作成支援ツール「ezSDS」を使用して作成
しています。

参考文献

その他

全ての資料や文献を調査したわけではないため情報漏れがあるかもしれません。また、新しい知見の発表や従来の説の訂正により内容に変更が生じます。重要な決定等にご利用される場合は、出典等を良く検討されるか、試験によって確かめられることをお薦めします。なお、含有量、物理化学的性質等の数値は保証値ではありません。また、注意事項は、通常的な取扱いを対象としており、特殊な取扱いの場合には、この点にご配慮をお願いします。