

初版作成日 : 2020/02/17

改訂日 : 2025/04/01

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 :

製品名称 : Zサプリ41

製品番号 (SDS NO) : KB898-8

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : ビタミン・ミネラル混合飼料

使用上の制限 : 推奨用途以外への使用は禁止する。

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : 日本全薬工業株式会社

住所 : 〒963-0196福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1番地の1

担当部署 : 信頼性保証部

電話番号 : 024-945-3126

FAX : 024-945-2394

緊急連絡先電話 : 024-945-2300(代表)

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

健康に対する有害性

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 区分 2

生殖毒性: 区分 1B

特定標的臓器毒性(単回ばく露): 区分 1

特定標的臓器毒性(反復ばく露): 区分 1

GHSラベル要素



注意喚起語: 危険

危険有害性情報

強い眼刺激

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

臓器の障害

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

注意書き

安全対策

粉じん/煙を吸入しないこと。

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。

眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。
 特定の危険有害性
 取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。
 ミスト/蒸気を吸入しないこと。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：
 混合物

成分名	CAS No.	化審法番号	化管法 管理番号
炭酸カルシウム	471-34-1	1-122	-
リン酸カルシウム	7758-87-4	1-183	-
海藻粉末	-	-	-
食塩	7647-14-5	1-236	-
ビール酵母	-	-	-
米ぬか油かす	-	-	-
アルファルファミール	-	-	-
クエン酸	77-92-9	2-1318	-
無水ケイ酸	112926-00-8	-	-
ビタミンA	127-47-9	8-509	-
ビタミンD3	67-97-0	9-1054	-
塩化コリン	67-48-1	9-1994	-
ビタミンE	7695-91-2	9-487	-
L-アスコルビン酸カルシウム	5743-28-2	-	-
ニコチン酸アミド	98-92-0	5-736	-
D-パントテン酸カルシウム	137-08-6	2-2739	-
ビタミンB1	532-43-4	1-394; 9-811	-
ビタミンK3	58-27-5	4-373	-
ビタミンB2	83-88-5	5-3909; 9-2282	-
ビタミンB6	58-56-0	1-215; 9-1043	-
葉酸	59-30-3	-	-
d-ビオチン	58-85-5	9-1047	-
ビタミンB12	68-19-9	-	管理番号132
酸化マグネシウム	1309-48-4	1-465	-
硫酸鉄(乾燥)	7720-78-7	1-359	-
硫酸亜鉛(乾燥)	7446-19-7	-	管理番号1
硫酸マンガン(乾燥)	10034-96-5	1-477	管理番号412
硫酸銅(乾燥)	10257-54-2	1-300	-
炭酸マンガン	598-62-9	1-156	管理番号412
硫酸コバルト(乾燥)	10124-43-3	1-270	管理番号132
ヨウ素酸カルシウム	7789-80-2	1-185	-
塩酸L-リジン	657-27-2	1-215; 9-1633	-
L-トレオニン	72-19-5	9-1584	-
DL-メチオニン	59-51-8	2-1254; 2-1467	-

危険有害成分

労働安全衛生法「表示すべき有害物」該当成分

硫酸マンガン(乾燥), 炭酸マンガン,
 酸化マグネシウム(令和8年4月1日施行)

労働安全衛生法「通知すべき有害物」該当成分

硫酸マンガン(乾燥), 硫酸銅(乾燥), 炭酸マンガン,

酸化マグネシウム(令和8年4月1日施行)
化管法「第1種指定化学物質」該当成分
硫酸マンガン(乾燥), 炭酸マンガン
GHS分類区分に該当する危険有害成分
無水ケイ酸, ビタミンD3, 酸化マグネシウム, 硫酸亜鉛(乾燥), 硫酸マンガン(乾燥), 炭酸マンガン, 硫酸コバルト(乾燥)
健康有害性シンボル該当成分
炭酸マンガン

4. 応急措置

応急措置の記述

一般的な措置

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚(又は髪)に付着した場合

皮膚刺激又は発疹が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

多量に飲んだ場合、吐き出させ、異常がある場合は医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

特有の危険有害性

火災時に刺激性もしくは有毒なヒューム(またはガス)が発生するため、消火の際には煙を吸い込まないように適切な保護具を着用する。

消火を行う者への勧告

特有の消火方法

速やかに容器を安全な場所に移す。

移動不可な場合は、容器及び周囲に散水して冷却する。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

消火活動は風上から行い、有害なガスの吸入を避ける。

状況に応じて呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

皮膚、眼及び衣服への接触を避ける。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

掃き集めて、空容器に回収する。

二次災害の防止策

汚染箇所を水で洗い流す。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミストを吸入しないこと。

(火災・爆発の防止)

容器を転倒させ落下させ衝撃を与える等の粗暴な扱いをしない。

安全取扱注意事項

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

取扱い後は手、汚染箇所をよく洗う。

適切な保護具を着用する。

保管

安全な保管条件

直射日光を避け、換気のよいなるべく涼しい場所に保管する。

湿気を避けて保存すること。

小児の手の届かないところに保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度及び濃度基準値

(硫酸マンガン(乾燥))

作業環境評価基準 0.05mg-Mn/m³

(炭酸マンガン)

作業環境評価基準 0.05mg-Mn/m³

(硫酸コバルト(乾燥))

作業環境評価基準 0.02mg-Co/m³

許容濃度

日本産衛学会

(硫酸マンガン(乾燥))

0.02mg-Mn/m³ (吸入性粉塵); 0.1mg-Mn/m³ (総粉塵)

(炭酸マンガン)

0.02mg-Mn/m³ (吸入性粉塵); 0.1mg-Mn/m³ (総粉塵)

(硫酸コバルト(乾燥))

0.05mg-Co/m³

ACGIH

(酸化マグネシウム)

TWA: 10mg/m³(I) (上気道刺激; 金属ヒューム熱)

(硫酸鉄(乾燥))

TWA: 1mg-Fe/m³(Iron salts, soluble) (上気道及び皮膚刺激)

(硫酸マンガン(乾燥))

TWA: 0.02mg-Mn/m³(R); TWA: 0.1mg-Mn/m³(I) (中枢神経系障害)

(炭酸マンガン)

TWA: 0.02mg-Mn/m³(R); TWA: 0.1mg-Mn/m³(I) (中枢神経系障害)

(硫酸コバルト(乾燥))

TWA: 0.02mg-Co/m³(I) (肺機能変化)

特記事項

(硫酸コバルト(乾燥))

皮膚感作性; 呼吸器感作性

ばく露防止

設備対策

特に密閉された区域では、十分な換気を確保する。

保護具

呼吸用保護具

状況に応じて呼吸用保護具を着用する。

手の保護具

状況に応じて保護手袋を着用する。

眼の保護具

状況に応じて保護眼鏡を着用する。

皮膚及び身体の保護具

状況に応じて保護衣を着用する。

衛生対策

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理状態：粉末

色：灰白色、成分由来の黒色物を含む

臭いデータなし

臭いの閾値データなし

融点/凝固点データなし

沸点又は初留点データなし

沸点範囲データなし

可燃性(ガス、液体及び固体)データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界データなし

引火点データなし

自然発火点データなし

分解温度データなし

自己促進分解温度/SADTデータなし

pHデータなし

動粘度データなし

動粘性率データなし

溶解度：

水に対する溶解度データなし

溶媒に対する溶解度データなし

n-オクタノール/水分配係数データなし

蒸気圧データなし

蒸気密度データなし

密度及び/又は相対密度データなし

相対ガス密度(空気=1)データなし

20℃での蒸気/空気-混合物の相対密度(空気=1)データなし

粒子特性データなし

臨界温度データなし

蒸発速度データなし

VOCデータなし

その他のデータなし

10. 安定性及び反応性

危険有害反応可能性

熱に対しては比較的安定であるが、湿気のある場所に保管されると色の変化を生じ、物理的性状に変化をきたすことがある。

避けるべき条件

本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

急性毒性

急性毒性(経口)

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(無水ケイ酸)

ラット LD50: > 5000 mg/kg (被験物質: 沈降シリカ) (出典: NITE)

(ビタミンD3)

ラット LD50: 42 mg/kg (出典: NITE)

(酸化マグネシウム)

雄ラット LD50: 3870 mg/kg (出典: NITE)

(硫酸亜鉛(乾燥))

ラット LD50: 1000 - 2000 mg/kg (被験物質: 硫酸亜鉛7水和物 (CAS RN: 7446-20-0)) (本物質換

算値: 624.1 - 1248.2 mg/kg) (出典: NITE)

(硫酸マンガン(乾燥))

ラット LD50: 782 mg/kg (被験物質: 無水物) (本物質換算値: 875.2 mg/kg) (出典: NITE)

(硫酸コバルト(乾燥))

ラット LD50: 424 mg/kg (出典: NITE)

急性毒性(経皮)

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(無水ケイ酸)

ウサギ LD50: > 2000 mg/kg (被験物質: シリカゲル (Syloid 244)) (出典: NITE)

(ビタミンD3)

雄ラット LD50: 61 mg/kg (出典: NITE)

労働基準法: 疾病化学物質

硫酸マンガン(乾燥); 炭酸マンガン; 硫酸コバルト(乾燥)

局所効果

皮膚腐食性/刺激性データなし

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[製品]

区分 2, 強い眼刺激

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(無水ケイ酸)

区分 2B (出典: NITE)

(酸化マグネシウム)

区分 2 (出典: NITE)

(硫酸亜鉛(乾燥))

区分 1 (出典: NITE)

(硫酸マンガン(乾燥))

区分 1 (出典: NITE)

[会社固有データ]

(酸化マグネシウム)

ヒト 軽度の眼刺激性 (ACGIH 7th, 2003)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性 [厚労省局長通達]

硫酸コバルト(乾燥)

生殖細胞変異原性データなし

発がん性

[成分データ]

[ACGIH]

(酸化マグネシウム)

A4: ヒト発がん性因子として分類できない

(硫酸マンガン(乾燥))

A4(as Mn): ヒト発がん性因子として分類できない

(炭酸マンガン)

A4(as Mn): ヒト発がん性因子として分類できない

(硫酸コバルト(乾燥))

A3(as Co): 確認された動物発がん性因子であるが、ヒトとの関連は不明

[日本産衛学会]

(硫酸コバルト(乾燥))

第2群B: ヒトに対しておそらく発がん性があると判断できる物質

[EU]

(硫酸コバルト(乾燥))

Category 1B: ヒトに対しておそらく発がん性がある物質

生殖毒性

[製品]

区分 1B, 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(硫酸マンガン(乾燥))

区分 1B (出典: NITE)

(炭酸マンガン)

区分 1B (出典: NITE)

催奇形性データなし

特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

[製品]

区分 1, 臓器の障害

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(無水ケイ酸)

区分 3 (気道刺激性) (出典: NITE)

(酸化マグネシウム)

区分 3 (気道刺激性) (出典: NITE)

(炭酸マンガン)

区分 1 (呼吸器) (出典: NITE)

[会社固有データ]

(酸化マグネシウム)

区分 3 (気道刺激性)(HSDB, 2015)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

[製品]

区分 1, 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(炭酸マンガン)

区分 1 (神経系、呼吸器) (出典: NITE)

誤えん有害性データなし

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性

[成分データ]

水生環境有害性 短期(急性)

[NITE-CHRIP]

(無水ケイ酸)

甲殻類 (オオミジンコ) 24時間 EC50: > 10000 mg/L (出典: NITE)

魚類 (ゼブラフィッシュ) 96時間 LC50: 10000 mg/L (出典: NITE)

(硫酸コバルト(乾燥))

魚類 (ファットヘッドミノー) 96時間 LC50: 3.6 mg/L (出典: NITE)

水溶解度

(炭酸カルシウム)

14 mg/L (25°C) (出典: ICSC, 2012)

(クエン酸)

59 g/100 mL (20°C) (出典: ICSC, 1998)

(塩化コリン)

混和する (出典: ICSC, 2005)

(ニコチン酸アミド)

100 g/100 mL (20°C) (出典: ICSC, 2008)

(ビタミンB2)

0.01 g/100 mL (25°C) (出典: ICSC, 2002)

(酸化マグネシウム)

溶けにくい (出典: ICSC, 2010)

(硫酸マンガン(乾燥))

76.2 g/100 mL (出典: ICSC, 2018)

(硫酸コバルト(乾燥))

36.2 g/100 mL (20°C) (出典: ICSC, 2013)

(DL-メチオニン)

4.8 g/100 mL (20°C) (出典: ICSC, 1997)

残留性・分解性

残留性・分解性データなし

生体蓄積性

[成分データ]

(クエン酸)

log Pow: -1.7 (出典: ICSC, 1998)

(塩化コリン)

log Pow: -5.16 (出典: ICSC, 2005)

(ニコチン酸アミド)

log Pow: -0.38 (出典: ICSC, 2008)

(ビタミンB2)

log Pow: -1.46 (出典: ICSC, 2002)

(硫酸コバルト(乾燥))

BCF: <= 37 (コイ, 6週間) (出典: NITE)

土壌中の移動性

土壌中の移動性データなし

他の有害影響

オゾン層への有害性データなし

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄物の処理方法

環境への放出を避けること。

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号またはID番号：該当しない

環境有害性

海洋汚染物質（該当/非該当）：非該当

特別の安全対策

運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷くずれの防止を確実にこなう。

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質

有害液体物質(Z類)

塩化コリン; クエン酸

有害液体物質(Z類同等)

食塩

有害でない物質(OS類)

炭酸カルシウム; 無水ケイ酸

国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法に該当しない。

航空法に該当しない。

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

特化則 特定化学物質 第2類 管理第2類

炭酸マンガン

有機則に該当しない

粉じん障害防止規則

無水ケイ酸; 酸化マグネシウム

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

名称表示危険/有害物

硫酸マンガン(乾燥); 炭酸マンガン;

酸化マグネシウム(令和8年4月1日施行)

名称通知危険/有害物

硫酸マンガン(乾燥); 硫酸銅(乾燥); 炭酸マンガン;

酸化マグネシウム(令和8年4月1日施行)

化学物質管理促進(PRTR)法

第1種指定化学物質

マンガン及びその化合物(マンガンとして)(6.6%)

消防法に該当しない。

化審法における特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

じん肺法

無水ケイ酸; 酸化マグネシウム

大気汚染防止法

有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質

ビタミンB12; 硫酸マンガン(乾燥); 硫酸銅(乾燥); 炭酸マンガン; 硫酸コバルト(乾燥)

有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質/優先取組物質

硫酸マンガン(乾燥); 炭酸マンガン

廃棄物処理法

特別管理産業廃棄物: 特定有害産業廃棄物

ビタミンB12

法令番号7:埋立処分判定基準 $\leq 1\text{mg-CN/liter}$

水質汚濁防止法

指定物質

硫酸鉄(乾燥)

法令番号 52

硫酸亜鉛(乾燥)

法令番号 54

硫酸マンガン(乾燥)

法令番号 51

硫酸銅(乾燥)

法令番号 53

炭酸マンガン

法令番号 51

適用法規情報

医薬品医療機器等法:該当しない

16. その他の情報

参照文献及び情報源

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 23rd edit., 2023 UN

IMDG Code, 2024 Edition (Incorporating Amendment 42-24)

IATA 航空危険物規則書 第66版 (2025年)

2020 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)

2025 TLVs and BEIs. (ACGIH)

厚生労働省 基安化発0111第1号(令和4年1月11日)

Supplier's data/information

責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ(独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)(令和5年度(2023年度)公表分まで))です。